

hoofd techniek	Paul Hutschemaekers
telefoonnummer	020-5981031
e-mailadres	techniek.griffioen@vu.nl
website	https://griffioen.vu.nl
techniekploeg	06-39590397 (ook )
adres	De Boelelaan 1111, 1081 HV Amsterdam
postadres	De Boelelaan 1105, 1081 HV Amsterdam

logistiek

adres voor navigatie	Van der Boechorststraat 7 1081 BT Amsterdam
navigatie en parkeren	klik hier voor instructies neem contact op met de techniekploeg voor de parkeervergunning : 06-39590397 (ook ) (vanaf 15 minuten voor afgesproken start opbouw)
laad en los situatie	De grote zaal van Griffioen theater bevindt zich op de <u>begane grond</u> van het NU gebouw op de VU campus (zie <u>plattegrond NU gebouw</u>). Laden/lossen is niet overkapt, via 25 meter stelconplaten kom je via de zijdeur in het de theaterzaal. Er is geen dock of hefplatform aanwezig.
afmetingen ingang	1,85 m x 2,95 m (bxh)
opslagruimte	beperkt beschikbaar achter het toneel in het achterhuis, doorgang 1,70 m x 2,25 m (bxh)

theaterzaal

beschrijving	De grote zaal is een vlakke vloer zaal met een oplopende tribune dat uit twee gedeelten bestaat. Het onderste gedeelte is inschuifbaar. Bij een niet volledige zaalbezetting kan er voor gekozen worden om het bovenste gedeelte af te scheiden.
zaalcapaciteit	De zaal heeft 304 verkoopbare stoelen, de 6 stoelen voor de regieplek worden niet verkocht. Beneden 180 (8 rijen) vloerrij 19 boven 111 (6 rijen) totaal 310
stoelen	niet geplaatst
rolstoelplaatsen	2 (links en rechts van vloerrij)
impresariaatplaatsen	4 (reserveren via theater.griffioen@vu.nl)
regieplek	2 tafels op de achterste rij 1,20 m x 0,60 m (bxd) - totaal 2,40 m x 0,60 m (bxd)
aanvang	20:00 (tenzij anders vermeld)
inloop	in overleg met zaalwacht tussen 15-30 minuten voor aanvang
openingstijden kassa	op voorstellingsdagen 18:00-21:00

speelvlak

maatvoering

breedte

van muur tot muur	15,40 m
tussen zijzwart	14 m
tussen poten	9 m (poten max dicht)

diepte

voorkant tribune (zonder vloerrij) tot achterwand	midden 10,10 m / zijkant 9,60 m
voorkant balletvloer tot achterwand	8,80 m
voorkant balletvloer tot fond	7,80 m
omloop (achter fond en horizon)	1,00 m
van achtermuur tot ingeschoven tribune	circa 17 m

hoogte

onder bruggen	5,70 m
onder trekken (in hoogste positie)	7,30 m
onder rails (poten)	5,60 m
onder filmdoek	5,40 m

afstopping

voordoek	kleur zwart / elektrisch bediend, bij gebruik van het voordoek vervalt het zijzwart
potenplan	kleur zwart / recht op rails
zijzwart	op rails onder zijbruggen
fond	kleur zwart / op rails onder achterbrug

horizon	kleur wit / onder achterbrug
----------------	------------------------------

vloer	niet geveerde parketvloer, standaard voorzien van zwarte balletvloer
--------------	--

trekken

omschrijving	10 elektrisch bedienbare trommeltrekken van DTS ² (op/neer, snelheid), <u>geen</u> hoogtemerken (klik hier voor trekkenlijst)
---------------------	---

roelengte	11,25 m
------------------	---------

trekhoogte	7,30 m
-------------------	--------

maximaal toelaatbare belasting per trek (WLL)

totale evenredig verdeelde last	300 kg
puntlast onder ophangpunt	150 kg
puntlast tussen ophangpunten	150 kg
plaatselijke evenredig verdeelde last tussen ophangpunten	170 kg
puntlast ter plaatse van einde uitkraging	100 kg

vaste roedes

omschrijving	2 boven achtertoneel, voor vast huislicht / in principe niet voor extern gebruik
---------------------	--

maximaal toelaatbare belasting per roede (WLL)

totaallast	300 kg
puntlast onder juk	50 kg
puntlast tussen jukken	50 kg
verdeelde last tussen jukken	40 kg/m
puntlast einde buis	25 kg

stroomvoorziening

vloer links

CEE-form 63A algemeen
CEE-form 32A algemeen
CEE-form 32A geluid

vloer rechts

CEE-form 63A algemeen
CEE-form 32A geluid

bruggen

16A ruimschoots aanwezig

beeld

projectiescherm	11,90 m x 5,20 m (bxh), traploos in hoogte verstelbaar
beamer	Panasonic PT-RQ13K (3-Chip DLP Laser; 10.000 lumens), protocollen NDI & SDI
projectiescherm (los)	5,20x2,90 m (opzicht-/ frontprojectie)
beamer (los)	Canon LX-MU600Z (lens 2.22-3.67; 6.800 lumens)
scaler	Extron IN1804
switcher	Blackmagic Design ATEM Mini HDMI Live Stream Mixer/Switcher

zaalvoorzieningen

aansluitingen	<u>tie lines</u> <u>patchveld</u> <u>beamer</u>	toneel / regieplek (FOH) > ethercon cat 7 S/FTP, XLR, coax, glasvezel (opticalCON DUO) DMX, ethercon cat 7 S/FTP, XLR, coax, glasvezel (opticalCON DUO) > in hele zaal beschikbaar vaste aansluiting tussen beamer en regieplek is beschikbaar (glasvezel HDMI 2.0)
vleugel	Yamaha C6 (gestemd 442Hz)	
internet	WiFi guest / vast internet (gebruik op aanvraag)	
rookmelders	gebruik hazer/rookmachine <u>tijdig aanmelden</u> , last minute verzoeken zijn niet gegarandeerd	
intercom	4x setjes draadloos clearcom	
praktikabels	10x (1,00 m x 2,00 m) poothoogte 40cm, 60cm, 80cm (20cm voor 6 delen, 100cm voor 4 delen beschikbaar) valhekjes & trapjes niet aanwezig afrokken met scheurkatoen (beperkt voorradig)	
gaasdoek	kleur zwart	
orkeststoelen	aanwezig (gebruik op aanvraag)	
lessenaars	aanwezig, zonder verlichting (gebruik op aanvraag)	
hoogwerker	ALP LIFT Dingli AMWP9.5 – 1200 zelfrijdend op accu, zonder uitschuifbaar platform	
katheder	aanwezig	
unidesk	universiteitsdesk volledig self-service met aansluitingen voor laptop t.b.v. beamerprojectie 2 zendmicrofoons, 1 headset plus beltpack	
voorzieningen slechthorenden	8 setjes Mipro MI58R digital stereo body receiver, in combinatie met draagbare inductielus (T-spoel) of koptelefoon	
video-meekijksysteem	aanwezig in achterhuis en in de kleedkamers	

voorzieningen artiesten

kleedkamer	2 kleedkamers (max. 4 personen per kleedkamer)
<u>voorzieningen</u>	douche, handdoeken, toilet, kaptafel met spiegel, kledingrek, strijkplank/strijkbout, koffie- en theefaciliteiten, koelkast met inhoud, bekers en glazen, zaalafluistering + beeld, bankstel, klok
kantine 1C03	koffie- en theefaciliteiten, koelkast, magnetron, serviesgoed, bestek, eettafel, stoelen